



Adattatore con connettori serie Tyco Superseal-PR660.
Adattatore utilizzato per connettere i cablaggi prodotti con i connettori serie PR6x, PR26x e PR360 alle pompe Grundfos serie UPM3.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, non smontabile
Numero poli	3
Fissaggio	Dispositivo di fissaggio (Superseal)
Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale	2,5 A
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso (PR660)	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione (PR660)	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento (PR660)	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	IP44 (Superseal con pompa UPM3)
Intervallo di temperatura	-30°C / +90°C
Tipo di terminali	Femmina — Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	I

TEST (PR660)

Rigidità dielettrica tra:	
Parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Parti in tensione e conduttore di protezione	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra:	
Parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Parti in tensione e conduttore di protezione	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test (PR660)	850°C / 750°C (EN 60335-1)

CAVI

Tipo	H03V2V2-F / UL Style 2103
Sezione	0,50 mm2 (AWG20)/ 0,75 mm2 (AWG18)

MATERIALI DI STAMPAGGIO (PR660)

Isolamento esterno	PVC TM3 / UL 758 105°C
Connettore interno	PA66 V0 RTI elec 140

CATEGORIA

Connettori per pompe circolatori

CERTIFICAZIONI

