



Connettore per alimentazione delle pompe Grundfos serie UPM3, versione angolata. Il dispositivo di fissaggio garantisce una tenuta alla trazione superiore ai 100 N soddisfacendo i requisiti richiesti dalla norma EN 60335-1.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classificazione	Connettore senza potere di interruzione (CSPI) con protezione contro la scossa elettrica per la sicurezza del dito
Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, maschio, non smontabile
Numero poli	2P + PE
Passo	6 mm
Fissaggio	Dispositivo di fissaggio
Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale	2,5 A
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso, isolamento principale	2,5 KV (EN 60664-1)
Tensione nominale di tenuta ad impulso, isolamento rinforzato	4,0 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	IP44
Intervallo di temperatura	TLI – 20°C – TLS 90°C
Tipo di terminali	Femmina – Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	I

TEST

Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)
----------------	----------------------------

CAVI APPROVATI

3G0,50 H03V2V2-F	3G0,50 H03V2V2-F S (IDC)
------------------	--------------------------

3G0,75 H05V2V2-F S (IDC)

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno	Polypropylene
Connettore interno	PA66 V0 RTI elec 140

CATEGORIA

Connettori per pompe circolatori

CERTIFICAZIONI

