





Connettore per alimentazione di pompe Askoll.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma di riferimento	EN 61984
Tipo di connettore	Mobile, maschio, non smontabile
Numero poli	2
Passo	6 mm
Fissaggio	A vite
Tensione nominale	250 Vac
Corrente nominale, sezione 0,50 mm2	3A
Frequenza	50 / 60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso	2,5 KV (EN 60664-1)
Categoria di sovratensione	II (EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (EN 60664-1)
Grado di protezione IP	N.A. (da testare con la controparte)
Intervallo di temperatura	-30°C / +90°C
Tipo di terminali	Femmina — Aggraffati
Conduttori collegabili	Cavi flessibili
Classe di isolamento	II

TEST

Rigidità dielettrica tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	1500 Vac / 2mA / 60 sec (EN 60512-4-1)
Resistenza di isolamento tra parti in tensione e superficie esterna accessibile	500 Vdc / 20 MΩ / 60 sec (EN 60512-3-1)
Glow wire test	850°C / 750°C (EN 60335-1)

CAVI

Tipo	H03V2V2-F / UL Style 2103
------	---------------------------

Sezione

0,50 mm2 (AWG20)

MATERIALI DI STAMPAGGIO

Isolamento esterno

PVC TM3 / UL 758 105°C

CATEGORIA

Connettori per pompe circolatori

CERTIFICAZIONI

